



Термоусадочная жертвенная ткань DIATEX 1500

DIATEX 1500 – техническая жертвенная ткань, предназначенная для применения с эпоксидными и фенольными смолами. Данное стандартное термоусадочное полотно применяется напрямую на ламинат с целью его уплотнения в процессе нагрева. **DIATEX 1500** – если применяется в качестве жертвенной ткани: для критичного вторичного конструкционного соединения. С помощью данного материала можно получить оптимизированную поверхность для последующей конструкционной склейки без необходимости какой-либо дополнительной предварительной подготовки поверхности. Доступно лентами различной ширины. Данное полотно обычно используется для производства круглых форм.

Вторая сфера применения: обтяжка (рулевого крыла, рулевых поверхностей, малая авиация).

Храните этот материал при комнатной температуре и обычном уровне влажности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сырье	Цвет	Вес	Толщина	Прим-е с фенолами	Обработка	Макс. Рабочая темп-ра	Упаковка
Полиэфир HT S	Белый	86 г/м ²	160 мк	ДА	Обезжирена и термо-стабилизирована	200°C	рулон

Плетение	Усадка при 150°C	Усадка при 200°C	Начало усадки	Удлинение на разрыв		Прочность на разрыв	
				Основа	Уток	Основа	Уток
Тафта	10%	16%	100°C	22,0%	20,0%	86 daN/5cm	85 daN/5cm

Развитие усадки при воздействии температуры

